

KITO

Skyveløpekatt (TSP)



0,5 til 3t



5t


Kjettingdrevet løpekatt (TSG)



1 til 3t



5t til 10t



15t og høyere

* Fasongen på oppheng for 3t
tilsvarende oppheng for 5t

Universelle løpekatter

Jevn og pålitelig drift

Beskyttelsesører / Avsporingsjern

Kito TSP – løpekatter er utstyrt med beskyttelsesører. Disse holder løpekatten sikkert til bjelken, og beskytter mot skade på løpekatten og løpehjulene.

Alle KITO katter er utstyrt med gummibuffere.

Stort utvalg av bjelkebredder

KITO's løpekatter kan justeres til forskjellig bjelkebredder og løpehjulene kan brukes til både koniske og flate baner.* Justeringen av løpekatten gjøres ved å flytte de medfølgende avstands-skivene iht. medfølgende tabell. Maks bredde 305 mm.

Ultralett modell

KITO's årelange erfaring med produksjon av løpekatter har resultert i en ultralett og kompakt utgave.

Løpehjul med lengre levetid

Løpehjulene er konstruert slik at det alltid er maksimal kontakt mellom hjul og undergurt på bjelke.

Sideplater

Begge sideplater er leddmontert i en senterbolt og er uavhengig av hverandre, dette gjør at alle hjulene er i konstant kontakt med undergurt og at hjultrykket blir jevnt fordelt mellom alle fire hjul.

Kulelager

Kito løpekatter har standard tette smørefrie kulelagre av høy kvalitet for lav rullemotstand.

WLL (t)	Type		Flens med justering (mm)		Minimum radius for kurve (mm)	Nettvekt (kg)		Lengde håndkjetting (m)	Mål (mm)				
	Skyveløpekatt	Kjettingdrevet løpekatt	Standard bolt	Bred bolt		TSP	TSG		v	w	x	y	z
0,5	TSP005	TSG005	50-163	164-305	1100(1300)	5	12	2,5	93(106)	26(28)	33(37)	14(18)	14(18)
1,0	TSP010	TSG010	58-163	164-305	1300	8	12	2,5	106	28	37	18	18
1,5	TSP015	TSG015	82-204	205-304	1500	14	18	2,5	129	32	40	22	22
2,0	TSP020	TSG020	82-204	205-304	1500	14	19	3	129	32	40	22	22
3,0	TSP030	TSG030	82-204	205-305	1700	23	27	3	144	36	44	27	25
5,0	TSP050	TSG050	100-204	205-305	2300	50	56	3,5	169	40	48	24	30
7,5	-	TSG075	150-220	221-305	3000	-	112	4	228	60	70	33	36
10,0	-	TSG100	150-220	221-305	3000	-	112	4	Kobles med toppkrok i talje for kapasiteter på 7,5t og høyere				
15,0	-	TSG150	150-220	221-305	∞	-	265	4,5					
20,0	-	TSG200	150-220	221-305	∞	-	265	4,5					